# ROLLINSIDE 1/3

DELO

**VGV** Volets GRANDE VITESSE

**Bénéficier du service VGV** (voir p. 203) : ☐ **Oui** ☐ **Non**

| DE NOVEMBRE À MARS | AVRIL | DE MAI À AOÛT | SEPTEMBRE, OCTOBRE |
|---|---|---|---|
| **J+5** | **J+6** | **J+7** | **J+6** |

| N° client : ..... | Référence client : ..... | Date de commande : ..... |
|---|---|---|

| *Coordonnées société :* | *Adresse de livraison :* |
|---|---|
| Nom : ..... | Nom : ..... |
| Code postal : ..... Ville : ..... | Adresse : ..... |
| Tél. : ..... | Code postal : ..... Ville : ..... |
| E-mail : ..... | Tél. (personne à contacter) : ..... |
| Contact en cas de cotes manquantes : ..... | Accès : ☐ Semi-remorque ☐ Porteur Autre : ..... |
| ..... | Remplir le guide d'accessibilité affrètement, p. 147. |
| ..... | Retrait en agence : ◯ Languedoc ◯ Aquitaine ◯ Ouest ◯ Rhône-Alpes ◯ Pays Basque ◯ PACA |

☐ Piscine neuve ☐ Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL du volet d'origine : .....

**Si toutes les informations ne sont pas remplies, votre commande ne pourra pas être validée et donc mise en production dans les délais annoncés.**

## ROLLINSIDE

☐ 1 face ☐ 2 faces

**PIÈCES À SCELLER / KIT DE SCELLEMENT** ☐ Oui ☐ Non **À livrer :** ◯ Avec le volet ◯ Avant le volet ◯ Déjà reçu

## MOTORISATION

☐ Coffre sec à sceller
☐ Tubulaire immergé chevillé
☐ Tubulaire immergé à sceller :
- ◯ Béton
- ◯ Paroi mince sans liner :
  - ◯ Épaisseur de 0 à ≤ 21 mm
  - ◯ Épaisseur > 21 à 40 mm
- ◯ Paroi mince avec liner
- ◯ Bloc polystyrène

## GESTION DE COMMANDE

☐ Wi-Key ☐ Bouton à clé ☐ Bouton à clé encastrable (usage intérieur)

## OPTIONS

| | | |
|---|---|---|
| **Câble moteur de 15 m** (pour moteur tubulaire) | ☐ Oui | ☐ Non |
| **Câble moteur supplémentaire** (à partir de 15 m) : | 15 + ..... m | |
| **Cornière pour rayons de 5 à 15 cm** | ☐ Oui | ☐ Non |
| **Kit adaption liner** | ☐ Oui | ☐ Non |
| **Bouclier liner** (uniquement modèle coffre sec) | ☐ Oui | ☐ Non |
| **Manivelle d'hivernage** (uniquement modèle coffre sec) | ☐ Oui | ☐ Non |
| **Connecteur 6 broches** (uniquement modèle coffre sec) | ☐ Oui | ☐ Non |
| **Émetteur Wi-Key supplémentaire**<br>Si oui, précisez le nombre (3 max.) : ..... | ☐ Oui | ☐ Non |
| **Coffret récepteur Wi-Key déporté** | ☐ Oui | ☐ Non |
| **Pool-terre :** Ø 50 mm | ☐ Oui | ☐ Non |
| Ø 63 mm | ☐ Oui | ☐ Non |
| **Boîte de connexion** | ☐ Oui | ☐ Non |
| **Gel pour boîte de connexion** (lot de 2 cartouches) | ☐ Oui | ☐ Non |

# ROLLINSIDE 2/3

| N° client : | Référence client : | Date de commande : | Société : |
|---|---|---|---|
| | | | |

## PROFONDEUR

**Rollinside 1 face** (distance arase/caillebotis) ; coffre standard (82 cm) :







☐ Coffre hors standard
(joindre un plan de coupe du coffre souhaité pour étude)

**Rollinside 2 faces** (profondeur totale du bassin) :




☐ Coffre hors standard
(joindre un plan de coupe du coffre souhaité pour étude)

## HABILLAGE

☐ Oui ☐ Non, sans caillebotis, avec poutrelles ☐ Non, sans caillebotis, sans poutrelles

**Pièces à sceller / Kit de scellement pour poutrelle**

☐ À sceller **À livrer :** ◯ Avec le volet ◯ Avant le volet ◯ Déjà reçu
☐ Chevillé

**Caillebotis**

☐ Caillebotis PVC Blanc ☐ Caillebotis PVC Beige ☐ Caillebotis PVC Gris
☐ Caillebotis PVC à draper ☐ Caillebotis aluminium à carreler
Nombre de support intermédiaire : .....

Caillebotis PVC uniquement pour des coffres de maximum 82 cm, autre dimension nous consulter.
Caillebotis aluminium à carreler uniquement pour les Rollinside 1 face.

**INFO**

**CAILLEBOTIS ALUMINIUM À CARRELER**
Cf. tableau recommandation p.599 du catalogue général 2024

## TABLIER

**Lames 84 PVC opaques**

**Prendre les lames 69 PVC opaques si votre bassin est d'une largeur supérieure à 5,05 m.**

☐ Blanc ☐ Gris

**INFO**

**LAMES 84 MM : MARGELLES DÉPASSANTES**
Pour les bassins équipés de margelles dépassantes, si l'espace entre l'eau et les margelles est < 8 cm, nous préconisons des lames 69 PVC opaques ou polycarbonate solaires sur les Rollinside.



**Lames polycarbonate solaires - 69 mm**
(incompatibles avec un traitement au brome)

☐ Noir cristal ☐ Argenté ☐ Noir absolu ☐ Bleu cristal* ☐ Cristal* ☐ Brun cristal* ☐ Vert cristal*

◯ Je souhaite qu'un capuchon sur 3 ne soit pas posé en usine : ◯ Côté AD ◯ Côté BC
Par défaut, tous les capuchons seront posés.

Délai supplémentaire pour les lames de plus de 6 m. *Délai supplémentaire.

**Lames 69 PVC opaques**

☐ Blanc ☐ Beige ☐ Gris ☐ Bleu*

◯ Je souhaite qu'un capuchon sur 3 ne soit pas posé en usine : ◯ Côté AD ◯ Côté BC
Par défaut, tous les capuchons seront posés.

Délai supplémentaire pour les lames de plus de 6 m. *Délai supplémentaire.

## ESCALIER OU DÉCOUPE TABLIER

☐ Escalier roman ☐ Escalier droit ☐ Escalier trapèze ☐ Découpe tablier (joindre un plan)

## KIT D'ACCROCHAGE

**Pushlock**

◯ Blanc ◯ Beige ◯ Gris ◯ Gris foncé ◯ Bleu ◯ Vert argile

**Fixation :**

☐ À sceller ☐ Chevillée ☐ Cavalier
☐ Cavalier haut

## VOILE D'HIVERNAGE / VOILE DE PROTECTION

**Ivernéa :** ☐ Oui Compléter le bon de commande p. 185. ☐ Non
**Ivernéa Plus :** ☐ Oui Compléter le bon de commande p. 185. ☐ Non

# PLAN ROLLINSIDE 3/3

| N° client : | Référence client : | Date de commande : | Société : |
|---|---|---|---|
| | | | |

## TYPE DE CONSTRUCTION

☐ Coque polyester
- Marque : .....
- Modèle : .....

☐ Béton ☐ Résine ☐ Bois
☐ Parpaing polystyrène ☐ Tôle

## ÉTANCHÉITÉ

☐ Liner* ☐ Membrane armée
☐ Carrelage ☐ Enduit
☐ Autre : .....

Pour un liner en rayon vifs, un rayon de 5 cm sera réalisé sur votre tablier

## BASSIN

**Diagonales**

Diagonale AC = .....cm
Diagonale BD = .....cm

**Débordement**

☐ Oui (1 tous les 4 m sur les longueurs par défaut)
sur ◯ AB ◯ BC ◯ CD ◯ AD

☐ Non

◯ Coffret Infinity (nous vous préconisons les kits d'accrochage Pushlock version cavalier)

**INFO** Pour un bassin à débordement les kits d'accrochage seront livrés en inox brut.

**Épaisseur margelles**

..... cm

skimmer : Indiquer les positions exactes des skimmers.

: Indiquer les positions des kits d'accrochage déjà installés.

Pour répondre à la norme de sécurité NF P90-308, les kits d'accrochage doivent être installés conformément à nos préconisations présentes dans les notices.
Le positionnement des kits d'accrochage sera déterminé par CF group suivant la configuration de votre bassin. Un plan détaillé vous sera transmis lors de la livraison de votre tablier.

## INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES SI BESOIN

Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (mécanique, lames, motorisation...) proviennent de chez CF group. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat.

Limites d'utilisation : les volets DEL sur bassins à débordement ne peuvent être conformes que si le bassin est équipé d'un dispositif type coffret Infinity d'abaissement automatique du niveau d'eau d'au moins 2 cm lorsque le volet est fermé sur le bassin.
À ce jour les volets DEL comportant une forme amovible sur un escalier latéral ne sont pas conformes à la norme NF P90-308.
Sauf indication contraire du fabricant de l'alarme, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les volets DEL.

## COTES AVEC ÉTANCHÉITÉ POSÉE À PRENDRE À LA LIGNE D'EAU

**Épaisseur skimmers**
☐ À l'aplomb ☐ En saillie de ..... cm

**Skimmers sur les largeurs : les positionner sur le schéma**
**Skimmers sur les longueurs :** ◯ BC ◯ AD

Escalier (voir page 144)

### CÔTÉ OPPOSÉ À ENROULEUR




### CÔTÉ ENROULEUR







### CÔTÉ MÂT / ENROULEUR = AB

**Pour un coffre sec :**

# PLAN ESCALIER VOLET

| N° client : | Référence client : | Date de commande : | Société : |
|---|---|---|---|
| | | | |

: Indiquer les positions exactes des skimmers

: Indiquer les positions des kits d'accrochage déjà installés

## ESCALIER ROMAN

Nous vous préconisons d'utiliser le bon de commande de prise de cotes par triangulation dès lors que la cote EF est différente de 2 fois la profondeur. Cf. bon de commande p. 145.




## ESCALIER DROIT




## ESCALIER TRAPÈZE



# PLAN TRIANGULATION VOLET

| N° client : | Référence client : | Date de commande : | Société : |
|---|---|---|---|
| | | | |

CD =..... cm

EF = ..... cm

CF = ..... cm

ED =..... cm

EP = ..... cm

E1 = ..... cm

E2 = ..... cm

E3 = ..... cm

E4 = ..... cm

E5 = ..... cm

E6 = ..... cm

E7 = ..... cm

F1 = ..... cm

F2 = ..... cm

F3 = ..... cm

F4 = ..... cm

F5 = ..... cm

F6 = ..... cm

F7 = ..... cm

Rayon C = ..... cm

Rayon D = ..... cm

Rayon E = ..... cm

Rayon F = ..... cm



| Nom de la société : | Référence client : |
|---|---|

## INFO

Pour nous permettre de vous livrer avec un maximum d'efficacité, nous vous demandons de remplir ce questionnaire avec la plus grande vigilance. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'inaccessibilité au lieu de livraison souhaité suivant les indications fournies par vos soins. Toute nouvelle livraison vous sera facturée. Merci de votre compréhension.

### MATÉRIEL COMMANDÉ

☐ Volet ☐ Couverture à barres ☐ Ultima Cover ☐ Couverture isotherme (plus de 4,50 m) ☐ Piscines hors-sol

### PANNEAUX DE SIGNALISATION SUR LA ROUTE QUI MÈNE AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ

Avez-vous déjà vu ce type de panneau de signalisation sur la route qui conduit au lieu de livraison souhaité ?

☐ Oui Si oui, précisez lequel : .....

☐ Non

### ACCÈS AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ : TYPES DE VÉHICULES SUSCEPTIBLES DE PASSER

Ci-dessous, différents types de véhicules. Précisez lesquels sont susceptibles de passer devant le lieu de livraison souhaité.

Porteur + remorque (38 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non

Semi-remorque (38 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non

Petit porteur (19 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non

Petit camion (< 6 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non

Camion poubelles :

☐ Oui ☐ Non

Camion béton :

☐ Oui ☐ Non

Camion fioul :

☐ Oui ☐ Non

Camionnette :

☐ Oui ☐ Non

### GABARIT DE PASSAGE DE CAMION : PRÉCISIONS

Attention au gabarit de passage du camion : êtes-vous dans l'un des cas illustrés ci-dessous ?



Fils électriques : ☐ Oui ☐ Non

Branches basses : ☐ Oui ☐ Non



Angles de rue : ☐ Oui ☐ Non

### AUTRES INDICATIONS, PRÉCISEZ

| N° client : ..... | Référence client : ..... | Date de commande : ..... |
|---|---|---|

| *Coordonnées société :* | *Adresse de livraison :* |
|---|---|
| Nom : ..... | Nom : ..... |
| Code postal : ..... Ville : ..... | Adresse : ..... |
| Tél. : ..... | Code postal : ..... Ville : ..... |
| E-mail : ..... | Tél. (personne à contacter) : ..... |
| Contact en cas de cotes manquantes : ..... | Retrait en agence : ◯ Languedoc ◯ Aquitaine ◯ Ouest ◯ Rhône-Alpes ◯ Pays Basque ◯ PACA |

☐ Piscine neuve ☐ Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL de la couverture d'origine : .....

Attention, les couvertures Ivernéa et Ivernéa Plus ne sont pas compatibles avec un tablier de lames PVC solaires.

**TABLIER POUR VOLET :**

☐ Immergé (caillebotis hors d'eau) ☐ Immergé (caillebotis immergés) ☐ Hors-sol (sans habillage) ☐ Hors-sol (avec habillage)

**GAMME / COLORIS**

**Ivernéa :**

☐ Vert ☐ Bleu ☐ Beige ☐ Gris

**Ivernéa plus :**

☐ Ivernéa plus

**DIMENSIONS DU BASSIN**
(si volet immergé caillebotis hors d'eau, mettre dimension hors coffre volet)

Longueur : ..... cm

Largeur : ..... cm

**Dimension du niveau d'eau sous margelle**

☐ Moins de 3 cm = > pas possible
☐ De 3 à 6 cm
☐ Plus de 6 cm

**Diagonales**

Diagonale AC = ..... cm
Diagonale BD = ..... cm

**RAYONS**

A = ..... cm

B = ..... cm

C = ..... cm

D = ..... cm

**ESCALIER**

☐ Oui ☐ Non

**FORME :**

☐ Droit ☐ Roman

Indiquez la position de l'escalier :

◯ Sur la largeur AB ◯ Sur la largeur CD

◯ Sur la longueur AD ◯ Sur la longueur BC

**BLOC DE FILTRATION / DÉCOUPE**

☐ Oui (fournir un plan) ☐ Non

**ACCROCHAGE**

Sandowclip

**OPTION**

☐ Sandowclip(s) supplémentaire(s) : qté : ..... recommandé pour les régions venteuses.

☐ Ancrages supplémentaires pour région venteuse : qté : .....