

N° client :	Référence client :	Date de commande :
-------------------	--------------------------	--------------------------

Coordonnées société : Nom : Code postal : Ville : Tél. : E-mail : Contact en cas de cotes manquantes :	Adresse de livraison : Nom : Adresse : Code postal : Ville : Tél. (personne à contacter) : Retrait en agence : ☐ Ouest ☐ Rhône-Alpes ☐ PACA ☐ Aquitaine ☐ Pays Basque
--	--

☐ Piscine neuve ☐ Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL de la couverture d'origine :

COLORIS ☐ Brillant (dessous beige) : ☐ Vert ☐ Bleu ☐ Beige ☐ Amande ☐ Gris ☐ Gris ardoise ☐ Mat (dessous gris) : ☐ Gris clair		
DÉBORD SOUHAITÉ (taille du bassin + 35 cm par défaut, 20 cm minimum) cm de chaque côté		
ESCALIER ☐ Oui ☐ Non		
FORME ☐ Droit ☐ Roman ☐ Trapèze		
OPTION Grille d'évacuation ☐ Oui ☐ Non		
ACCESSOIRES		
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Sac de rangement ☐ Oui ☐ Non Câble de soutien plage béton* ☐ Oui ☐ Non Câble de soutien plage bois* ☐ Oui ☐ Non </td> <td style="width: 50%;"> Poignée d'amarage ☐ Oui ☐ Non Angle de protection mousse ☐ Oui ☐ Non Câble ganse plage béton** ☐ Oui ☐ Non Câble gange plage bois** ☐ Oui ☐ Non </td> </tr> </table> * Câble de soutien recommandé pour les régions enneigées. ** Accessoires non disponibles pour une couverture de sécurité.	Sac de rangement ☐ Oui ☐ Non Câble de soutien plage béton* ☐ Oui ☐ Non Câble de soutien plage bois* ☐ Oui ☐ Non	Poignée d'amarage ☐ Oui ☐ Non Angle de protection mousse ☐ Oui ☐ Non Câble ganse plage béton** ☐ Oui ☐ Non Câble gange plage bois** ☐ Oui ☐ Non
Sac de rangement ☐ Oui ☐ Non Câble de soutien plage béton* ☐ Oui ☐ Non Câble de soutien plage bois* ☐ Oui ☐ Non	Poignée d'amarage ☐ Oui ☐ Non Angle de protection mousse ☐ Oui ☐ Non Câble ganse plage béton** ☐ Oui ☐ Non Câble gange plage bois** ☐ Oui ☐ Non	
ACCROCHAGE		
ACCROCHAGE DE SÉCURITÉ En choisissant l'accrochage de sécurité, la couverture sera conforme à la norme NF P90-308.  ANCORAGE Standard : ☐ O Piton <u>Options :</u> ☐ Piton P évolution ☐ Ancrage télescopique plage béton - alu ☐ Ancrage télescopique plage bois TENSION ☐ Sandowclic Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (ancrages, types de tension...) proviennent de chez CF group. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat. IMPORTANT : Tout autour du bassin, il ne doit pas y avoir de différence de niveau sur la plage. Tous les accessoires au bord du bassin doivent être amovibles. Pour que les pitons ne puissent être retirés par un effort inférieur à 12 kg (une fois la couverture tendue), la plage doit être en béton ou bois, avec des margelles scellées.	ACCROCHAGE NON SÉCURITÉ ANCORAGE Standard : ☐ P Piton <u>Options :</u> ☐ Anchor gazon - inox ☐ Ancrage télescopique plage béton - alu ☐ Ancrage télescopique - laiton ☐ Ancrage télescopique plage bois - inox/douille alu TENSION Standard : ☐ Sandow continu beige <u>Options :</u> ☐ Sandow 2 embouts beige ☐ Sandow 2 embouts gris	

PLAN BASSIN COVEA ENTERRÉE

N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

ESCALIER

Indiquez la position de l'escalier
(les cotes doivent être prise vue du dessus) :

- ☐ Sur la largeur AB ☐ Sur la largeur CD
☐ Sur la longueur AD ☐ Sur la longueur BC

BASSIN


- 1 Indiquez les dimensions intérieures du bassin
 2 Diagonale AC = cm
 Diagonale BD = cm



Diagonales prises en angles vifs.

BLOC DE FILTRATION - PANNEAU DE FILTRATION

Si bloc de filtration, précisez les cotes sur le schéma



Référence du bloc - panneau :

Largeur L = cm

Largeur du bloc hors d'eau M = cm

Profondeur P = cm

Hauteur bloc/margelle H = cm

a. Positionnement du bloc = cm

b. Positionnement du bloc = cm

c. Profondeur sur la margelle = cm

Le bloc doit être rectangulaire côté piscine pour répondre à la norme sécurité.




Indiquez la position du bloc de filtration :

- ☐ Sur la largeur AB
☐ Sur la largeur CD

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES SI BESOIN

Pour un bassin de forme libre,
merci de remplir le bon de commande pages suivantes.

Cotes intérieures bassin



GUIDE D'ACCESSIBILITÉ AFFRÈTEMENT

Nom de la société :

Référence client :

INFO

Pour nous permettre de vous livrer avec un maximum d'efficacité, nous vous demandons de remplir ce questionnaire avec la plus grande vigilance. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'inaccessibilité au lieu de livraison souhaité suivant les indications fournies par vos soins. Toute nouvelle livraison vous sera facturée. Merci de votre compréhension.



MATÉRIEL COMMANDÉ

☐ Volet ☐ Couverture à barres ☐ Ultima Cover ☐ Couverture isotherme (plus de 4,50 m) ☐ Piscines hors-sol

PANNEAUX DE SIGNALISATION SUR LA ROUTE QUI MÈNE AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ



Avez-vous déjà vu ce type de panneau de signalisation sur la route qui conduit au lieu de livraison souhaité ?

3,5 T

☐ Oui Si oui, précisez lequel :
☐ Non

ACCÈS AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ : TYPES DE VÉHICULES SUSCEPTIBLES DE PASSER

Ci-dessous, différents types de véhicules. Précisez lesquels sont susceptibles de passer devant le lieu de livraison souhaité.



Porteur + remorque (38 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Semi-remorque (38 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Petit porteur (19 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Petit camion (< 6 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Camion poubelles :

☐ Oui ☐ Non



Camion béton :

☐ Oui ☐ Non



Camion fioul :

☐ Oui ☐ Non




Camionnette :

☐ Oui ☐ Non

GABARIT DE PASSAGE DE CAMION : PRÉCISIONS


Attention au gabarit de passage du camion : êtes-vous dans l'un des cas illustrés ci-dessous ?



Fils électriques : ☐ Oui ☐ Non



Branches basses : ☐ Oui ☐ Non



Angles de rue : ☐ Oui ☐ Non

AUTRES INDICATIONS, PRÉCISEZ