

N° client :	Référence client :	Date de commande :
Coordonnées société : Nom : Code postal : Ville : Tél. : E-mail : Contact en cas de cotes manquantes :	Adresse de livraison : Nom : Adresse : Code postal : Ville : Tél. (personne à contacter) : Accès : ☐ Semi-remorque ☐ Porteur Autre : Remplir le guide d'accessibilité affrètement, en pages suivantes. Retrait en agence : ☐ Ouest ☐ Rhône-Alpes ☐ PACA ☐ Aquitaine ☐ Pays Basque	

LAMES 69 PVC OPAQUES, POLYCARBONATE OPAQUES OU POLYCARBONATE SOLAIRES

Bon de commande 2026 à envoyer à **commandes@cf.group**

PLAN TABLIER POUR VOILETS IMMERGÉS (ROLLIN & ROLLENERGY)

N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

TYPE DE CONSTRUCTION

☐ Coque polyester

- Marque :

- Modèle :

☐ Béton

☐ Résine

☐ Bois

☐ Parpaing polystyrène

☐ Tôle

ÉTANCHÉITÉ

☐ Liner*

☐ Membrane armée

☐ Carrelage

☐ Enduit

☐ Autre :

* Un rayon de 5 cm sera réalisé sur votre tablier

BASSIN

Diagonales

Diagonale AC = cm

Diagonale BD = cm



Débordement

☐ Oui (1 tous les 4 m sur les longueurs par défaut) sur ☐ AB ☐ BC ☐ CD ☐ AD

☐ Non

☐ Coffret Infinity (nous vous préconisons les kits d'accrochage Pushlock version cavalier)



Pour un bassin à débordement les kits d'accrochage seront livrés en inox brut.

skimmer : Indiquer les positions exactes des skimmers.



: Indiquer les positions des kits d'accrochage déjà installés.

Pour répondre à la norme de sécurité NF P90-308, les kits d'accrochage doivent être installés conformément à nos préconisations présentes dans les notices.

Le positionnement des kits d'accrochage sera déterminé par CF group suivant la configuration de votre bassin. Un plan détaillé vous sera transmis lors de la livraison de votre tablier.

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES SI BESOIN

Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (mécanique, lames, motorisation...) proviennent de chez CF group. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat.

Limites d'utilisation : les volets DEL sur bassins à débordement ne peuvent être conformes que si le bassin est équipé d'un dispositif type coffret Infinity d'abaissement automatique du niveau d'eau d'au moins 2 cm lorsque le volet est fermé sur le bassin.

À ce jour les volets DEL comportant une forme amovible sur un escalier latéral ne sont pas conformes à la norme NF P90-308. Sauf indication contraire du fabricant de l'alarme, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les volets DEL.



COTES AVEC ÉTANCHÉITÉ POSÉE À PRENDRE À LA LIGNE D'EAU

Épaisseur skimmers

☐ À l'aplomb ☐ En saillie de cm

Skimmers sur les largeurs : les positionner sur le schéma

☐ Skimmer dans le coffre

Skimmers sur les longueurs : ☐ BC ☐ AD

Type de kit d'accrochage déjà installés :

☐ Aucun

☐ Pushlock

☐ Pushlock automatique


☐ Quicklock

☐ Passe sangle



Fourniture des accessoires liés aux lames : ☐ Oui ☐ Non

Escalier (voir pages suivantes)

CÔTÉ OPPOSÉ À ENROULEUR



CÔTÉ COFFRE / ENROULEUR



CÔTÉ MÂT / ENROULEUR = AB



PLAN TABLIER POUR VOILETS HORS-SOL, MOBILE ET IMMERGÉ (ROLLINSIDE)

N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

TYPE DE CONSTRUCTION

- ☐ Coque polyester
 - Marque :
 - Modèle :
- ☐ Béton ☐ Résine ☐ Bois
☐ Parpaing polystyrène ☐ Tôle

ÉTANCHÉITÉ

- ☐ Liner* ☐ Membrane armée
☐ Carrelage ☐ Enduit
☐ Autre :

* Un rayon de 5 cm sera réalisé sur votre tablier

BASSIN

Diagonales

Diagonale AC = cm

Diagonale BD = cm



Débordement

- ☐ Oui ☐ Non

Longueur : ☐ AD ☐ BC

Par défaut 1 tous les 4 m sur chaque longueur
 si davantage est nécessaire, indiquez la quantité
 totale par longueur :

Largeur : ☐ AB ☐ CD

Coffret Infinity (ou similaire) :

- ☐ Oui installé, couverture conforme à la norme
 NF P90-308

- ☐ Non

Nous vous préconisons les kits d'accrochage
 Pushlock version cavalier



Pour un bassin à débordement les kits
 d'accrochage seront livrés en inox brut.

skimmer : Indiquer les positions exactes des skimmers.



Indiquer les positions des kits d'accrochage déjà
 installés.

Pour répondre à la norme de sécurité NF P90-308, les kits
 d'accrochage doivent être installés conformément à nos
 préconisations présentes dans les notices.

Le positionnement des kits d'accrochage sera déterminé
 par CF group suivant la configuration de votre bassin. Un
 plan détaillé vous sera transmis lors de la livraison de
 votre tablier.

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES SI BESOIN

Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P90-308, il
 est indispensable que tous les éléments constituant cette
 couverture de sécurité (mécanique, lames, motorisation...) proviennent de chez CF group. Dans le cas contraire, nous
 ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat.

Limites d'utilisation : les volets DEL sur bassins à débordement
 ne peuvent être conformes que si le bassin est équipé d'un
 dispositif type coffret Infinity d'abaissement automatique du
 niveau d'eau d'au moins 2 cm lorsque le volet est fermé sur le
 bassin.

À ce jour les volets DEL comportant une forme amovible sur un
 escalier latéral ne sont pas conformes à la norme NF P90-308.
 Sauf indication contraire du fabricant de l'alarme, les
 alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les
 volets DEL.



COTES AVEC ÉTANCHÉITÉ POSÉE À PRENDRE À LA LIGNE D'EAU

Épaisseur skimmers

- ☐ À l'aplomb ☐ En saillie de cm

Skimmers sur les largeurs : les positionner sur le schéma

Skimmers sur les longueurs : ☐ BC ☐ AD


Type de kit d'accrochage déjà installés :

- ☐ Pushlock ☐ Quicklock ☐ Passe sangle



Fourniture des accessoires liés aux lames : ☐ Oui ☐ Non

Escalier (voir pages suivantes)

CÔTÉ OPPOSÉ À ENROULEUR



CÔTÉ ENROULEUR




CÔTÉ MÂT / ENROULEUR = AB

PLAN ESCALIER VOLET


N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

 : Indiquer les positions exactes des skimmers
 : Indiquer les positions des kits d'accrochage déjà installés


ESCALIER ROMAN



ESCALIER DROIT



ESCALIER TRAPÈZE



PLAN TRIANGULATION VOILE

N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

CD = cm

EF = cm

CF = cm

ED = cm

EP = cm

E1 = cm

E2 = cm

E3 = cm

E4 = cm

E5 = cm

E6 = cm

E7 = cm

F1 = cm

F2 = cm

F3 = cm

F4 = cm

F5 = cm

F6 = cm


F7 = cm

Rayon C = cm

Rayon D = cm

Rayon E = cm

Rayon F = cm



GUIDE D'ACCESSIBILITÉ AFFRÈTEMENT

Nom de la société :

Référence client :

INFO

Pour nous permettre de vous livrer avec un maximum d'efficacité, nous vous demandons de remplir ce questionnaire avec la plus grande vigilance. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'inaccessibilité au lieu de livraison souhaité suivant les indications fournies par vos soins. Toute nouvelle livraison vous sera facturée. Merci de votre compréhension.



MATÉRIEL COMMANDÉ

☐ Volet ☐ Couverture à barres ☐ Ultima Cover ☐ Couverture isotherme (plus de 4,50 m) ☐ Piscines hors-sol

PANNEAUX DE SIGNALISATION SUR LA ROUTE QUI MÈNE AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ



Avez-vous déjà vu ce type de panneau de signalisation sur la route qui conduit au lieu de livraison souhaité ?

3,5 T

☐ Oui Si oui, précisez lequel :
☐ Non

ACCÈS AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ : TYPES DE VÉHICULES SUSCEPTIBLES DE PASSER

Ci-dessous, différents types de véhicules. Précisez lesquels sont susceptibles de passer devant le lieu de livraison souhaité.



Porteur + remorque (38 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Semi-remorque (38 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Petit porteur (19 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Petit camion (< 6 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Camion poubelles :

☐ Oui ☐ Non



Camion béton :

☐ Oui ☐ Non



Camion fioul :

☐ Oui ☐ Non




Camionnette :

☐ Oui ☐ Non

GABARIT DE PASSAGE DE CAMION : PRÉCISIONS


Attention au gabarit de passage du camion : êtes-vous dans l'un des cas illustrés ci-dessous ?



Fils électriques : ☐ Oui ☐ Non



Branches basses : ☐ Oui ☐ Non



Angles de rue : ☐ Oui ☐ Non

AUTRES INDICATIONS, PRÉCISEZ