

N° client :	Référence client :	Date de commande :
-------------------	--------------------------	--------------------------

Coordonnées société : Nom : Code postal : Ville : Tél. : E-mail : Contact en cas de cotes manquantes :	Adresse de livraison : Nom : Adresse : Code postal : Ville : Tél. (personne à contacter) : Retrait en agence : ☐ Ouest ☐ Rhône-Alpes ☐ PACA ☐ Aquitaine ☐ Pays Basque
--	--

☐ Piscine neuve ☐ Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL de la couverture d'origine :

COLORIS	
☒ Vert	
DÉBORD SOUHAITÉ (taille du bassin + 35 cm par défaut, 20 cm minimum)	
..... cm de chaque côté	
ESCALIER	
☐ Oui ☐ Non FORME ☐ Droit ☐ Roman ☐ Trapèze	
Pour les couvertures conformes à la norme, l'escalier sera fabriqué en forme rectangulaire.	
ACCESSOIRES	
Sac de rangement (pour couverture maxi 90 m²) ☐ Oui ☐ Non Câble de soutien plage béton ☐ Oui ☐ Non Câble de soutien plage bois ☐ Oui ☐ Non	 INFO Les câbles de soutien sont obligatoires pour les bassins de plus de 6,00 m de large ainsi que recommandés dans les régions enneigées.
ACCROCHAGE	
ACCROCHAGE DE SÉCURITÉ En choisissant l'accrochage de sécurité, la couverture sera conforme à la norme NF P90-308.	ACCROCHAGE NON SÉCURITÉ
	
ANCRAGE Standard : ☐ Piton P évolution <u>Options :</u> ☐ Ancrage télescopique plage béton - alu ☐ Ancrage télescopique plage bois	ANCRAGE Standard : ☐ Piton P <u>Options :</u> ☐ Piton gazon - inox ☐ Ancrage télescopique plage béton - alu ☐ Ancrage télescopique - laiton ☐ Ancrage télescopique plage bois - inox/douille alu
TENSION Standard : ☐ Ressort de sécurité - inox	TENSION Standard : ☐ Ressort - inox
Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (ancrages, types de tension...) proviennent de chez CF group. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat.	
IMPORTANT : Tout autour du bassin, il ne doit pas y avoir de différence de niveau sur la plage. Tous les accessoires au bord du bassin doivent être amovibles. Pour que les pitons ne puissent être retirés par un effort inférieur à 12 kg (une fois la couverture tendue), la plage doit être en béton ou bois, avec des margelles scellées.	

PLAN BASSIN SUPERGREEN ENTERRÉE

N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

ESCALIER

Indiquez la position de l'escalier
(les cotes doivent être prise vue du dessus) :

- ☐ Sur la largeur AB ☐ Sur la largeur CD
☐ Sur la longueur AD ☐ Sur la longueur BC

BASSIN


- 1 Indiquez les dimensions intérieures du bassin
 2 Diagonale AC = cm
 Diagonale BD = cm



Diagonales prises en angles vifs.

BLOC DE FILTRATION - PANNEAU DE FILTRATION

Si bloc de filtration, précisez les cotes sur le schéma



Référence du bloc - panneau :

Largeur L = cm

Largeur du bloc hors d'eau M = cm

Profondeur P = cm

Hauteur bloc/margelle H = cm

a. Positionnement du bloc = cm

b. Positionnement du bloc = cm

c. Profondeur sur la margelle = cm

Le bloc doit être rectangulaire côté piscine pour répondre à la norme sécurité.

Indiquez la position du bloc de filtration :

- ☐ Sur la largeur AB
☐ Sur la largeur CD

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES SI BESOIN

Cotes intérieures bassin

