

Bloc Multifonctions

Chlore multifonctions en galets longue durée





- Dissolution lente, entièrement soluble.
 Ne trouble pas l'eau.
- D'un pH acide, convient à toutes les duretés d'eau.
- Galets emballés individuellement dans les conditionnements de 4.8 kg pour plus de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

- ► Galets stabilisés de 600 g, à base d'acide trichloroisocyanurique, avec une teneur supérieure à 80 % de chlore actif organique.
- Assure les fonctions suivantes :
- Action désinfectante continue au chlore : détruit les bactéries, virus et champignons.
- Action algicide : combat les algues en traitement préventif et curatif.
- Action anti-calcaire : évite les dépôts de tartre et de calcaire dans les canalisations, sur les parois et le fond du bassin.
- Action floculante : rend l'eau cristalline, grâce à un effet floculant et clarifiant prolongé, adapté à tout système de filtration.
- Action stabilisante : évite la dégradation rapide du chlore sous l'effet des rayons solaires et de la chaleur.

EMBALLAGE

Contenant	4,8 kg
Uniquement par lot	4
Réf.	MAXIXL5

MODE D'EMPLOI

- ▶ Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4.
- Au remplissage du bassin ou traitement initial: il est préconisé d'utiliser T-Granulat 56 ou 63 ou T-Comprimés Choc/20 g.
- ▶ Traitement continu: placer les galets dans le panier du skimmer (filtration en marche), dans un doseur flottant ou dans une station de dosage, tous les 3 semaines, 1 galet de 600 g pour 30 m³ d'eau. Ne jamais mettre les galets directement dans le bassin; risque de décoloration des revêtements. Pour les piscines privées, la teneur en chlore doit se situer entre 1 et 2 mg/L.
- Traitement choc: toutes les 5 à 6 semaines, de préférence avec Chemoclor Granulés ou T-Comprimés Choc/20 q.

A

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne jamais mélanger sous forme concentrée à d'autres produits chimiques.
- Avant toute utilisation, consulter le mode d'emploi et les consignes de sécurité sur l'étiquetage du produit.
- ▶ Utiliser les produits biocides avec précaution.

STOCKAGE

- À conserver dans son emballage d'origine, fermé, en position debout et hors gel.
- Les seaux PE, totalement vides et soigneusement nettoyés, peuvent être recyclés.



www.my-cfgroup.fr - support@cf.group ou info.fr@cf.group Service Clients : 09 70 72 5000 CF Group France - DEL SAS ZA La Croix Rouge - 35 530 Brécé - FRANCE