



VOLET IMMERGÉ ROLLFIT





Le volet immergé dissimulé dans une niche

VOILET IMMERGÉ ROLLFIT

+ DISCRÉTION

- Parfaite intégration dans le bassin. Le Rollfit étant abrité dans une niche en fond de bassin, il n'y a donc pas de perte de surface de nage.



Volet disponible pour des bassins à partir de 2,00 x 3,00 m et jusqu'à 6,00 x 20,00 m.

1 MOTORISATION

- 2 choix de motorisation et fixation sont possibles :
 - Moteur en coffre sec / fixation à sceller.
 - Moteur tubulaire / fixation à sceller.

Commande par Wi-Key, bouton à clé ou LivePool.

2 HABILLAGE

- Caillebotis PVC à draper.

3 LAMES

- Lames 84 PVC opaques, lames polycarbonate solaires ou lames 69 PVC opaques.

4 KITS D'ACCROCHAGE

5 MÂT ALUMINIUM

6 POUTRELLE ALUMINIUM

7 STOP FLOW

- Asservissement de la filtration du volet. Cela permet de stopper le fonctionnement de la pompe de filtration lorsque le moteur du volet est en marche.

Votre choix de lames

Toutes nos lames présentent une finition soignée et sont conformes à la norme NF P90-308.

Lames 84 PVC opaques



Blanc



Gris

Lames 69 PVC opaques



Blanc



Beige



Gris



Bleu

Lames polycarbonate solaires



Noir absolu



Noir cristal



Bleu cristal



Brun cristal



Argenté



Cristal



Vert cristal

Pourquoi couvrir son bassin ?

- Réduction de la consommation d'eau par limitation de l'évaporation.
- Réduction de la consommation d'énergie.
 - Facilitation du nettoyage & réduction de la consommation de produits chimiques.

À SAVOIR

Optez pour les lames polycarbonate solaires afin de chauffer l'eau de votre piscine.



À lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

Le volet Rollfit est une couverture de sécurité pour piscine, destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Ce produit est conforme à la norme NF P90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

Garantie : 5 ans sur le moteur tubulaire et 3 ans sur le moteur en coffre sec. Les lames 84 PVC opaques et les lames 69 PVC opaques sont garanties 3 ans. Les lames polycarbonate solaires sont garanties 5 ans. L'enrouleur est garanti 2 ans, conformément à nos conditions générales de vente.

Bon de commande : pour que le volet soit correctement ajusté à la piscine, il est indispensable de fournir un plan du bassin mesuré tous les mètres. Conformément à la norme NF P90-308, le jeu entre l'intérieur du bassin et le bord du volet doit être inférieur à 70 mm.

Temps de manœuvre pour un bassin de 5,00 x 10,00 m : 3 minutes pour l'ouverture ou la fermeture automatique et 30 secondes pour le verrouillage ou déverrouillage des kits d'accrochage. L'ouverture et la fermeture du Rollfit peuvent s'effectuer par une seule personne.

Utilisation : en toutes saisons. Pour un bon fonctionnement, maintenir un niveau d'eau constant correspondant à une filtration normale de la piscine. Il est indispensable de prévoir un régulateur de niveau d'eau. Il doit être conforme à la notice.

Limites d'utilisation : Les couvertures volets DEL sur bassins à débordement ne peuvent être conformes que si le bassin est équipé d'un dispositif, type coffret Infinity, d'abaissement automatique du niveau d'eau d'au moins 2 cm lorsque le volet est fermé sur le bassin. À ce jour, les couvertures volet DEL comportant une forme amovible sur un escalier latéral ne sont pas conformes à la norme NF P90-308. Sauf indication contraire du fabricant de l'alarme, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les volets DEL.

Hivernage : il est obligatoire d'hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique. Sans baisser le niveau d'eau, fermer le volet en position de sécurité et installer éventuellement un filet d'hivernage qui protégera le volet. En cas de baisse du niveau d'eau, pour mettre les pièces à sceller hors d'eau, enrouler le volet et sécuriser le bassin avec une couverture d'hivernage de sécurité.

Colisage : pour piscine de 5,00 x 10,00 m. Lames 84 PVC opaques : 4 colis de 5,10 x 0,39 x 0,11 m – 190 kg. Lames polycarbonates et 69 PVC opaques : 5 colis de 5,10 x 0,25 x 0,20 m – 250 kg / Mât : 1 colis de 5,10 x 0,15 x 0,15 m – 40 kg / Poutre : 2 colis de 5,05 x 0,25 x 0,20 m – 60 kg. / Caillebotis : 1 palette de 1,20 x 1,00 x 0,50 m – 120 kg / Kit motorisation : 1 colis de 0,80 x 0,60 x 0,50 m – 20 kg / Pièce à sceller mécanique : 1 colis de 0,30 x 0,20 x 0,20 m – 5 kg / Poids total : 435 – 445 kg.

Fabricant : DEL SAS – ZA La Croix Rouge 35530 Brécé – France / www.del-piscine.fr



LIVEPOOL

Ouverture et
fermeture de votre volet
via votre smartphone avec
l'application gratuite LivePool



PENSEZ-Y

Protégez votre tablier
des UV et des salissures
avec le voile d'hivernage Ivernée
ou le voile de protection 4 saisons
Ivernée Plus.

POUR + D'INFOS, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE PISCINISTE

DEL SAS au capital de 2 300 000 € - RCS 303355671 Rennes - ZA La Croix Rouge - 35530 Brécé - FRANCE - Imprimé par : Micro Lynx - 35000 Rennes
Document non contractuel • © DEL SAS, Mealesia Photographie, Haley Phelps • 01/24 • Ne pas jeter sur la voie publique

Dreams, health & care with water = Concilier rêves, santé et soin grâce à l'eau



une marque

