

Easy Chem



ANNÉES DE GARANTIE



Selon la norme EN 17645. Reportez-vous aux pages détaillées pour voir toutes les informations par référence

HOMOGÉNÉITÉ, DESIGN ET PERFORMANCE

- **Un nouveau design adapté à toute la gamme de systèmes de traitement de l'eau !**
- **Une gamme complète de systèmes de dosage** pour désinfecter votre piscine d'un volume allant jusqu'à 130 m³.
- **Tube en Santoprène Hayward®**, une conception unique sur le marché
- **Grand écran** pour le modèle Easy Chem Double
- **2 alarmes** pour le modèle Easy Chem Single et **4 alarmes programmables** pour le modèle Easy Chem Double
- **Kit d'installation** inclus

INCLUS



Seulement
Double Easy
Chem

Alarme
programmable

Tube en
Santoprène
Hayward®

OPTIONS DISPONIBLES



Détecteur de débit



Signal de réservoir vide



Ref.	EASY-CHEM-SPH	EASY-CHEM-SRXG	EASY-CHEM-SRXGS	EASY-CH-DPHRXG	EASY-CH-DPHRXGS
Nom du produit	Easy Chem pH Single	Easy Chem ORP Single	Easy Chem ORP Pilot Single	Easy Chem pH + ORP Double	Easy Chem pH + ORP Pilot Double
Volume moyen de la piscine	Intérieur 5 – 130 m³ / Extérieur 5 – 110 m³				
Débit	1,5 L/h				
Pression	1,5 bar				
Alimentation	230 V AC 50/60 Hz		230 V AC 50/60 Hz	230 V AC 50/60 Hz	230 V AC 50/60 Hz
Type de sortie	Pompe péristaltique		Schuko 230Vac ORP	Pompe péristaltique	Pompe péristaltique pH, Schuko 230Vac ORP
Fonctionnement injection liquide	Dosage proportionnel		Dosage marche/arrêt	Dosage marche/arrêt, temporisé, proportionnel	
Interrupteur marche/arrêt	Oui				
Étalonnage	1 point			2 points (4 et 7), 1 point, par référence	
Plage de mesure	3,8-8,2 pH	400 – 999 mV		0-14 pH / 0-999 mV	
Précision de mesure	±0,1 pH	±10 mV		±0,02 pH ; ±3 mV	
Temp. de service	10-50 °C				
Écran	Affichage LED haute visibilité à 7 segments			Afficheur alphanumérique 2 lignes x 16 caractères	
Langues	Aucune			5 (EN, FR, IT, ES, DE)	
Indice de protection	IP65				
Connectivité	Aucune				
Mesure isolée	Oui par système électronique				
Alarme de surdosage	Oui, configurable (activé 120 min)				
Alarme de valeur hors plage	Oui, suivant la plage de mesure			Oui, configurable (activé)	
Connexion du contrôleur de débit	–			Oui, configurable (non activé)	
Alarme de niveau de produit chimique	–			Oui, configurable (non activé)	
Raccordement de la pompe de circulation	–			Oui configurable (activé) (230V contact)	
Type de tube	Tube en Santoprène Hayward® compatible avec toutes les concentrations d'acide (sulfurique, chlorhydrique et multi)				
Sonde incluse	Sonde pH en plastique à double jonction	Sonde ORP Gold en plastique à double jonction		Sonde pH en plastique à double jonction Sonde ORP Gold en plastique à double jonction	
Sonde de température	–			Inclus	
Relais auxiliaire supp.	–			1 pH, 1 ORP, 1 alarme	
Dimensions (l x H x D)	111 x 185 x 110			196 x 234 x 102	
Poids	0,6 kg		0,5 kg	3,0 kg	2,9 kg
Recommandation	Remplacer le tube en Santoprène Hayward® chaque saison				
OPTIONS DISPONIBLES	–			J-OPTION-FLOW AQR-PLUS-CANNE KV02	