

# Flockfix Bio

## Clarifiant anti-phosphates et métaux, 100% biodégradable



Flockfix Bio  
FLOCCULATION ET CLARIFICATION

### AVANTAGES

- ▶ Supprime la charge polluante et rend l'eau cristalline.
- ▶ Freine le développement des algues.
- ▶ Utilisation possible pour piscines ou pour spas, munis de filtres à sable ou à cartouches.
- ▶ Utilisé régulièrement, permet de réduire la consommation de désinfectant.

### CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Floculant liquide organique à base de matières premières naturelles totalement biodégradables.
- ▶ Piège les matières colloïdales et les particules en suspension dans l'eau en formant de gros flocons retenus par la masse filtrante.
- ▶ Élimine les phosphates ainsi que les métaux lourds.
- ▶ Retire de l'eau les résidus de produits cosmétiques et de lotions solaires, réduit la formation de dépôts sur les lignes d'eau et facilite leur entretien.
- ▶ Clarifiant naturel surpuissant.

### EMBALLAGE

Contenant	1 L	5 L
Uniquement par lot	6	4
Réf.	FLOCBIO1	FLOCBIO5

### STOCKAGE

- ▶ À conserver dans son emballage d'origine, fermé, en position debout et hors gel.
- ▶ Les flacons en PE Vert, sont fabriqués à partir de matières végétales renouvelables (cannes à sucre). Une fois vides et bien rincés, ils peuvent être recyclés.

### MODE D'EMPLOI

- ▶ Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4.
- ▶ À utiliser de préférence immédiatement après un dosage de désinfectant régulier ou choc.
- ▶ Traitement préventif : 0,1L pour 10 m<sup>3</sup> d'eau du bassin toutes les 2 semaines.
- ▶ En cas de début de turbidité : 1 L pour 10 m<sup>3</sup> d'eau.
- ▶ En cas d'eau trouble : 2 L pour 10 m<sup>3</sup> d'eau

### RECOMMANDATIONS

- ▶ Le produit peut être versé directement sur le pourtour intérieur de la piscine ou du spa, filtration en marche ou devant les buses de refoulement. La filtration doit fonctionner au moins 3 heures après le dosage du produit. Après 12 à 24 heures, les flocons peuvent être évacués par la filtration. Parallèlement, la mise en œuvre d'un aspirateur est conseillée.
- ▶ En cas de formation importante de gros flocons, effectuer plusieurs lavages de filtres à 2-3 heures d'intervalles. En présence d'une cartouche filtrante, rincer celle-ci soigneusement. Les flocons qui n'ont pas été retenus remontent après 2-3 jours à la surface, d'où ils peuvent être retirés à l'aide d'une épuisette. Pour des bassins dont la profondeur est inférieure à 30 cm, il est préférable de remplacer l'eau.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- ▶ Ce produit n'est pas dangereux au regard de la réglementation EU 1272/2008. Lors de manipulations, il est néanmoins recommandé de protéger les yeux et les mains.
- ▶ Avant toute utilisation, consulter le mode d'emploi et les consignes de sécurité sur l'étiquetage du produit.