

CLEAR PRO TECHNOLOGIE

Notice de mise en service du filtre à sable PENTAIR Clear Pro

Respecter impérativement cette procédure :

1. Après avoir rempli le filtre avec le media filtrant (sable ou verre), remplir d'eau le filtre avec la position « Backwash »
2. Mettre la pompe en fonction durant 2 minutes pour le backwash.
3. Arrêter la pompe de filtration
4. Remettre la pompe de filtration en fonction pendant 2 minutes (toujours en position Backwash)
5. Arrêter la pompe de filtration
6. Remettre la pompe de filtration en fonction pendant 1 minute (toujours en position Backwash)
7. Arrêter la pompe de filtration
8. Passer la vanne en position Rinçage
9. Mettre la pompe de filtration en fonction pour le rinçage, puis en position filtration.

Si cette opération n'a pas été faite correctement, le filtre peut monter en pression rapidement.

Pour permettre une remise en fonction correcte du filtre, procéder comme suit :

1. Mettre le filtre en position « Backwash »
2. Mettre en fonction la pompe de filtration durant 10 secondes.
3. Arrêter le fonctionnement de la pompe de filtration pendant 5 secondes.
4. Remettre en fonction la pompe de filtration, toujours en position Backwash, pendant 10 secondes puis l'arrêter pendant 5 secondes.
5. Répéter cette opération (2 et 3) 10 fois d'affiler.
6. Passer la vanne en position Rinçage et procéder à un rinçage d'environ 40 secondes.
7. Passer ensuite en position Filtration.